

Top



FR. Top installé sur
une table de
direction.

EN. Top installed on
a management
table.

Intégration

Réduction de l'impact visuel par la personnalisation de la finition du couvercle avec les chutes du matériel de la coupe faite sur la table pour l'installation de la boîte Top.

Afin de faciliter l'installation, des cadres en plastique sont fournis pour recouvrir les découpes réalisées dans la table et éviter ainsi l'utilisation de chants.

Silence

Élévation verticale précise et silencieuse. Le mouvement d'ouverture et de fermeture est réalisé au moyen d'un mécanisme électronique actionné par un bouton-poussoir intégré dans le couvercle.

Applications



- Tables de direction.
- Tables de réunions et d'assemblées.
- Salles de conférence d'hôtels.

Prestations

- Prises de courant, chargeurs USB, données et multimédia, entièrement câblées à l'intérieur avec accès d'entrée installés pour une connexion rapide.
- Alimentation électrique par connecteur rapide mâle encastré.
- Pour des épaisseurs de table de 25 à 40 mm. Pour des épaisseurs supérieures, il faudra effectuer une feuillure dans la table.
- Épaisseur du matériau du couvercle: 5 mm.

Caractéristiques techniques

- Alimentation du mécanisme élévateur à travers la même entrée de courant que pour les prises de connexion.
- Moteur synchrone bidirectionnel.
- Tension 230v/50Hz.
- Condensateur 0,12 microfarads/400Vca.
- Puissance absorbée 4W/VA.
- Limite de température du moteur -10°C +55°C.
- Protection moteur IP50
- Pause minimale d'inversion: 0,1sg.
- Système électronique de sécurité de fermeture, avec régulation de sensibilité anti coincement.
- Activation au moyen d'un bouton à membrane d'une grande sensibilité.

Mesures / MeasuresDétails qui nous différencient
Details that make us different

Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Top box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device controlled by a push-button integrated in the cover.

Applications

- Management tables.
- Meeting tables.
- Hotel conference rooms.

Features

- Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.
- Electrical supply through built-in male rapid connector.
- For tables thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.
- Cover is 5mm thick.
- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.12 microfarads/400Vca.
- Absorbed power 4W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.

Technical characteristicsIBConnect

Pol. El Escobar, 5
31350 Peralta (Navarra)
SPAIN

T. +34 948 753 282
F. +34 948 751 462

www.ib-connect.com

National Sales
comercial@ib-connect.com

International Sales
export@ib-connect.com

Follow us



FR. Détail de Top fermé et ouvert.

EN. Detail of closed and open Top.