

Plan, Plug & Work

Funzionalità ed
eleganza

Functionality
and elegance

IT

Scatola con collegamento
elettrico e sollevamento
motorizzato per ambienti di lavoro
direzionali.

EN

Electrified box with automatic
elevation for management work
environments.



Top



IT. Top installata
su tavolo
direzionale.

EN. Top installed on
a management
table.

IT

Integrazione

Riduzione dell'impatto visivo grazie alla personalizzazione della finitura della copertura con il materiale ottenuto dal taglio effettuato sul tavolo per l'installazione della scatola Top.

Per facilitare l'installazione, sono fornite cornici in plastica per coprire le aperture del tavolo ed evitare la lavorazione dei bordi.

Funzionamento silenzioso

Sollevamento verticale preciso e silenzioso. Il movimento di apertura e chiusura viene eseguito mediante un meccanismo elettronico azionato da un pulsante integrato nella copertura.

Applicazioni

- Scrivanie direzionali.
- Tavoli per riunioni e assemblee.
- Sale per conferenze di hotel.

Caratteristiche

- Prese di corrente, caricatori USB, per dati e multimediali, completamente cablati internamente con punti di accesso installati a vista per una connessione rapida.
- Alimentazione elettrica tramite connettore rapido maschio incassato.
- Per tavoli con ripiani da 25 a 40 mm di spessore. Per spessori maggiori, praticare un taglio nel tavolo.
- Spessore della copertura: 5 mm.

Dettagli che ci rendono diversi Details that make us different





Compatibile con "Ultra-Compact USB Smart Charging System" fino a 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione del meccanismo di sollevamento dallo stesso ingresso di alimentazione delle prese di corrente.
- Motore sincrono bidirezionale.
- Tensione 230 V/50 Hz.
- Condensatore 0,12 microfarad/400 Vac.
- Potenza assorbita 4 W/VA.
- Limiti di temperatura del motore: da -10 °C a +55 °C.
- Protezione del motore IP50.
- Pausa minima di inversione: 0,1 sec.
- Sistema elettronico di sicurezza per la chiusura con regolazione della sensibilità anti-intrappolamento.
- Attivazione tramite pulsante luminoso con membrana altamente sensibile.

Misure / Measures



EN

Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Top box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device controlled by a push-button integrated in the cover.

Applications

- Management tables.
- Meeting tables.
- Hotel conference rooms.

Features

- Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.
- Electrical supply through built-in male rapid connector.
- For tables thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.
- Cover is 5mm thick.

Technical characteristics

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.12 microfarads/400Vca.
- Absorbed power 4W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.



IBConnect

Pol. El Escobar, 5
31350 Peralta (Navarra)
SPAIN

T. +34 948 753 282
F. +34 948 751 462

www.ib-connect.com

National Sales
comercial@ib-connect.com

International Sales
export@ib-connect.com

Follow us



IT. Dettaglio della scatola Top chiusa e aperta.

EN. Detail of closed and open Top.