Plan, Plug & Work

# Meeting

## Massima integrazione

## Maximum integration

IT

Scatola bifacciale con collegamento elettrico e sollevamento motorizzato per tavoli da riunione.

EN

Box with motorised lifting electrification with two sides for meeting tables.

IBCONNECT



IT. Il design bifacciale di Meeting rende la soluzione perfetta per sale riunioni.

EN. Meeting is perfect for meeting tables due to its double-sided design.

IT

## Integrazione

Riduzione dell'impatto visivo grazie alla personalizzazione della finitura della copertura realizzata con il materiale ottenuto dal taglio effettuato sul tavolo per l'installazione della scatola Meeting.

Per facilitare l'installazione, sono fornite cornici in plastica per coprire le aperture del tavolo ed evitare la lavorazione dei bordi.

## Funzionamento silenzioso

Sollevamento verticale preciso e silenzioso. Il movimento di apertura e chiusura viene realizzato tramite un meccanismo elettronico attivato da un pulsante integrato nella copertura o da un ingresso con connettore per l'attivazione proveniente da un segnale esterno.

## Applicazioni

- Scrivanie direzionali.
- Tavoli per riunioni e assemblee.
- Sale per conferenze di hotel.


## Caratteristiche


- Prese di corrente, caricatori USB, per dati e multimediali, completamente cablati internamente con punti di accesso installati a vista per una connessione rapida.
- Connessioni su entrambi i lati.
- Alimentazione elettrica tramite connettore rapido maschio incassato.
- Per tavoli con ripiani da 25 a 40 mm di spessore. Per spessori maggiori, praticare un taglio nel tavolo.
- Spessore della copertura: 5 mm.

## Caratteristiche tecniche

- Alimentazione del meccanismo di sollevamento dallo stesso ingresso di alimentazione delle prese di corrente.
- Motore sincrono bidirezionale.
- Tensione 230 V/50 Hz.
- Condensatore 0,22 microfarad/ 400 Vac.
- Potenza assorbita 8 W/VA.
- Limiti di temperatura del motore: da -10 °C a +55 °C.
- Protezione del motore IP50.
- Pausa minima di inversione: 0,1 sec.
- Sistema elettronico di sicurezza per la chiusura con regolazione della sensibilità anti-intrappolamento.
- Attivazione tramite pulsante luminoso con membrana altamente sensibile.
- Connettore per attivazione mediante domotica.

## Misure / Measures




## Dettagli che ci rendono diversi
## Details that make us different

Compatibile con "Ultra-Compact USB Smart Charging System" fino a 65W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 65W.



EN

## Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Meeting box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

## Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device operated by a push-button integrated in the cover or connector input for operation using an external signal.

## Applications

- Management tables.
- Meeting tables.
- Hotel conference rooms.

## Features

- Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.
- Connections on both sides.
- Electrical supply through built in male rapid connector.
- For table thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.
- Cover is 5mm thick.

## Technical characteristics

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.22 microfarads/ 400Vca.
- Absorbed power 8W/VA.
- Motor temperature limit -10ºC +55ºC.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.
- Connector for activation by means of domotics.

IT. Meeting aperta e chiusa.

EN. Open and closed Meeting.




IBCONNECT

IBConnect

Pol. El Escopar, 5
31350 Peralta (Navarra)
SPAIN

T. +34 948 753 282

info@ib-connect.com
www.ib-connect.com

Follow us